



AsReader (ASR-032W) RFID



型 式		ASR-032W
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPC global Class 1 Gen 2
	周波数	920.6~923.4MHz 日本モデル
	送信出力	Max 200mW (23dBm)
	アンテナポート	SMA male x8 ※1
	機能	Inventory
電源	入力	・RJ45 x1 PoE (IEEE802.3at準拠) ※2
	出力	・USB-C x1: 12.5W ※3 ・USB 2.0 Type-A x4: 2500mW (4ポート合計) ※4
通信インターフェース	Ethernet	RJ45
	USB-C	iOS端末との接続するための専用Lightningケーブルまたは専用USB Type-Cケーブル接続用。 ※5
	USB 2.0 Type-A x4	バーコードスキャナ等のHID通信機器やESC/POS対応のプリンタ等を接続可能。
	コンソール	メンテナンス用ポート(お客様のご利用は不可)。
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	220 × 145 × 29 mm
	質量(電池含む)	約530g
	素材	アルミニウム
	筐体色	黒
	表示LED	電源LED(赤) / システムLED(橙) / ネットワークリンクLED(緑) / データ通信LED(緑)
環境性能	動作温度	-10~45 °C、20~85 % RH
	保存温度	-20~60 °C、10~95 % RH
適合規格	TELEC / Apple MFi / CE(安全) / RoHS	
付属品	専用Lightningケーブル または専用USB Type-Cケーブル	

※1: ポートごとに送信出力の設定が可能。

※2: 使用するPoEハブ/インジェクタとEthernetケーブルは必ず下記の仕様のものをご利用ください。

Ethernetケーブル: カテゴリ5e以上

PoEハブ/インジェクタ: IEEE802.3at対応

※3: iOS端末充電用

※4: それ以上の入力が必要な機器を接続する場合はセルフパワーのUSBハブを経由して接続してください。

※5: iOSアプリ開発用の専用SDKを提供。

本製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>