



AsReader Dock IRDA for Android (ASR-A60D)



型 式		ASR-A60D
赤外 ASK 通信	規格	自動販売機情報管理システム 赤外光通信仕様 Ver.1.0.1
電源	バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
	充電方式	マグネット充電ケーブル ※1
	充電時間	約2時間(本製品単体時) ※2
キー入力		2トリガキー
通信	インターフェース	USB OTG
外観	寸法(W)x(D)x(H)	64 × 10 × 119 mm ※3
	質量(電池含む)	約65g
	素材	PC(ポリカーボネイト)
	筐体色	白
	表示	バッテリー残量表示LED
環境性能	動作温度	-10~45 °C、20~85 % RH(ただし充電は0°C以上)
	保管温度	-20~60 °C、10~95 % RH
	保護等級	IP65準拠
	耐落下強度	1.5m(6面 * 4 edge、各1回) ※4
適合規格		RoHS
付属品		マグネット充電ケーブル、ジョイントケーブル

※1 ケーブルと接続するACアダプターは5V1A以上のアダプタを推奨します。

※2 Android端末を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとAndroid端末を同時充電します。

Android端末の充電中はAndroid端末とAsReaderはOTGでの通信はできません。

※3 突起物除く

※4 リーダー単体

●最新情報はホームページをご覧ください。

●AndroidはGoogle LLCの商標です。

2019/11/8現在

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>

株式会社アスタリスク

本 社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番地16号 新大阪大日ビル201 Tel:050-5536-1185 Fax:06-6886-1114
東京事業所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目35-7 水天宮HSビル2F Tel:050-5830-5393