



AsReader for iOS/Android (ASR-M24D) 2次元コード



品名	DOCK-Type Barcode Reader for iOS/Android	
型式	ASR-M24D	
バーコード	読み取り方式	CMOS センサー
	読み取り回数	16,000回 (5秒に1回読み取った場合)
電源	バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 1050mAh
	充電方式	マグネットジェンダー ※1 USB Type-C Android端末への急速充電対応 USB PD
	充電時間	約3.5時間
キー入力	2トリガーキー リセットボタン	
ポート	USB-C充電ポート	
通信	インターフェース	USB-C通信ポート ※2
環境性能	動作温度	-10°C~45°C, 20~85% RH (充電時:0°C~40°C)
	保存温度	-20°C~60°C, 45~85% RH (1ヶ月) -20°C~45°C, 45~85% RH (3ヶ月) 0°C~30°C, 45~85% (1年)
	耐落下強度	1.5m (AsReader単体6面4角、各1回)
	保護等級	IP65準拠
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	65.1 x 11.6 x 120.3mm ※3
	質量(電池含む)	85g
	素材	PC(ポリカーボネイト)
	筐体色	黒
	表示LED	バッテリー残量表示(トリガーボタン押下で残量に応じて青点灯 極小状態では常時青点滅) 充電状態表示(充電中:赤点灯、充電完了:消灯)
適合規格	FCC / FDA / CE / UKCA / RoHS	

※1. マグネットジェンダーを使用して AsReader を充電するには、5V3A15W以上(推奨20W)のUSB充電器を使用することをお勧めします。

※2. USB通信専用のSDKを提供します。

※3. 突起物を除く。

- 最新情報はホームページをご覧ください。
- AndroidはGoogle LLCの商標です。

2024/09/01現在

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>