AsReader®

AsReader for iOS/Android（ASR-M24D）2次元コード

型　式		ASR-M24D
バーコード	読み取り方式	CMOS センサー
	読み取り可能範囲 ※1	■バーコードの密度 コード39　：3mil コード128　：5mil PDF417　：5mil PDF 417　：6.67mil Datamatrix ：10mil ■スキャナの先端からの距離 7.6cm ～ 14.7cm 5.8cm ～ 24.9cm 7.6cm ～ 20.1cm 6.3cm ～ 25.7cm 5.3cm ～ 27.8cm ■バーコードの密度 UPCA（100%） コード128：15mil コード39　：20mil QRコード　：20mil ■スキャナの先端からの距離 4.1cm ～ 63.2cm 6.1cm ～ 70.6cm 4.1cm ～ 91.7cm 2.8cm ～ 44.5cm
	読み取り幅	48° (水平)、30° (垂直)
	読み取り角度	ピッチ:±60°　ロール: 360°　スキュー:±60°
	読み取りコード	■1D: JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODEBAR(NW-7), MSI,GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED ■2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) ■OCR : OCR-A, OCR-B
	光源	イルミネーション：白色光LED、エイミング：赤色光Laser（Class 2）
電源	バッテリー	リチウムイオン電池 1050mAh
	読み取り回数	約16000 回　※2
	充電方式	マグネットジェンダー,USB Type-C（USB PDは、iOS/Android端末への急速充電対応）　※3
	充電時間	約3.5時間（単体充電時）
キー入力		2トリガーキー　リセットボタン
通信	インターフェース	USB Type-C ※4
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	65.1 x 11.6 x 120.3mm　※5
	質量(電池含む)	85g
	素材	PC(ポリカーボネイト)
	筐体色	黒
	表示LED	バッテリー残量表示（トリガーボタン押下で残量に応じて青点灯。極小状態では常時青点滅）充電状態表示（充電中：赤点灯、充電完了：消灯）
環境性能	動作温度	-10℃~45℃, 20~85 % RH (充電時：0℃~40℃)
	保管温度	-20℃~60℃, 45~85% RH (1ヶ月)　-20℃~45℃, 45~85% RH (3ヶ月)　0℃~30℃, 45~85% (1年)
	保護等級	IP65準拠
	耐落下強度	1.5m（AsReader単体：6面×4edge、各1回）
適合規格		FCC / FDA / CE / UKCA / RoHS
対応 OS		iOS/Android

※1. バーコードの種類及び幅によって読取り距離は異なります。　※2. リーダーの設定はBEEP音ON、イルミネーションONで、弊社専用アプリでの5秒に1回読み取った時の回数です。
※3. マグネットジェンダーを使用して AsReader を充電するには、15W以上（推奨20W）のUSB充電器を使用することをお勧めします。
USB Type-Cの場合は、USB PD 対応充電アダプタまたは出力電圧 5V の充電アダプタを使用してください。
※4. USB通信専用のSDKを提供します。　※5. 突起物を除く。

● 最新情報はホームページをご覧ください。　● AndroidはGoogle LLCの商標です。

2025/07/01現在

https://asreader.jp　https://www.asx.co.jp

株式会社アスタリスク　本社兼 研究所：〒532-0013 大阪市淀川区木川西2丁目-2-1　Tel: 050-5536-1185（代）