



## AsReader (ASR-P31N) RFID



型 式		ASR-P31N
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧18000-6C)/EPC global Class 1 Gen 2
	周波数	920.6 MHz to 923.0 MHz (JP) 917.10 MHz to 926.90 MHz (US) 865.70 MHz to 867.50 MHz (EU)
	送信出力	13~27 dBm (US, EU) 13~23 dBm (JP)
	アンテナポート	SMA Jack 8 ports
	機能	Read/Write/Lock/Kill
電源	PoE (IEEE 802.3af Class 0) DC 12V 2A (DCプラグ規格: 外径5.5mm 内径2.5mm)	
通信	インターフェース	USB or Ethernet (TCP/IP) (※1)
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	230 x 127 x 30 (mm) (※2)
	質量(電池含む)	約800g
	素材	スチール
	筐体色	黒
	表示LED	電源/通信/RFID
環境性能	動作温度	-10~45℃、20~85 % RH (ただし充電は0℃以上)
	保存温度	-20~60℃、10~95 % RH
適合規格	TELEC	
対応OS	Windows, iOS(TCP/IP接続のみ), Android(予定)	

※1 OTG, BLEで通信するためのそれぞれの専用SDKを提供します。

※2 突起物除く。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>

株式会社アスタリスク

本 社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番地16号 新大阪大日ビル201 Tel:050-5536-1185 Fax:06-6886-1114  
東京事業所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目35-7 水天宮HSビル2F Tel:050-5830-5393