

AsReader®

AsReader (ASR-P37U) RFID



型 式	ASR-P37U	
RFID	規格	ISO/IEC 18000-63 (旧18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2
	周波数	日本: 920.6~923.4MHz / 北米: 917.1~926.9MHz / EU、英国: 865.7~867.5MHz
	送信出力	日本: 最大200mW (23dBm) 特定小電力無線局 / 北米: 最大500mW (27dBm) / EU、英国: 最大500mW (27dBm)
	外部アンテナ端子	SMA オス
	機能	読み取り/書き込み/ロック/キル
電源	USB Type-C ポート (POWER/PC) 入力定格: DC 5V/0.5A	
ヒューマンインターフェイス	トリガーキー (SCAN) ディップスイッチ (MODE) ブザー音 青色LED (電源供給時: 遅い点滅 USB 接続時: 点灯 RF タグ読み取り時: 速い点滅)	
インターフェース	通信	USB Type-C ポート (PHONE) ※1 (USB 2.0)
	電源及び通信	USB Type-C ポート (POWER/PC) ※2 (電源入力及びUSB 2.0)
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	51.8 × 56 × 16mm ※3
	樹脂材料	PC+ABS
	樹脂色	白
質量	約40g	
環境性能	動作環境	-10~45 ° C、20~85 % RH
	保存環境	-20~60 ° C、10~95 % RH
	保護等級	IP54準拠 ※3
	耐落下性	1.5m (6 面、4 角を各2回) ※4
適合規格 (予定)	TELEC	
対応OS	iOS、Android、Windows ※5	
同梱品	USB Type-C to Standard-Aケーブル、取り付け用フレーム	

※1: Androidデバイス 接続用。
 ※2: 電源入力用又は PC接続用。
 ※3: アンテナ端子は含まれません。
 ※4: 製品単体での実力です。
 ※5: iOSはHIDのみ対応です。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>