



AsReader (ASR-R250G-XX) バーコード・RFID



型 式	ASR-R250G-21	ASR-R250G-25	ASR-R250G-01	ASR-R250G-05	
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2			
	周波数	916-921Mhz	916 - 923Mhz	916-921Mhz	916 - 923Mhz
	送信出力	1W (30dBm) 5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能	250mW (24dBm) 5dBm~24dBm:1dBm単位で調整可能	1W (30dBm) 5dBm~30dBm:1dBm単位で調整可能	250mW (24dBm) 5dBm~24dBm:1dBm単位で調整可能
	読み取り距離	0~10m以上 ※1			
	偏波特性	直線偏波			
	機能	読み取り/書き込み/ロック/消去			
バーコード	読み取り方式	CMOS センサー			—
	読み取り可能範囲	■バーコードの密度 100% U.P.C. CODE 39 - 5 mil CODE 39 - 10 mil PDF417 - 6.7 mil Data Matrix - 10 mil	■スキャナの先端からの距離 46 mm - 419 mm 64 mm - 163 mm 28 mm - 338 mm 46 mm - 185 mm 53 mm - 203 mm	—	
	読み取り幅	42.4° (水平)、33° (垂直)			—
	読み取り角度	ピッチ:±45° ロール: 360° スキュー:±60° ※2			—
	読み取りコード	■1D:UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ■2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code ■Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code ■OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)			—
	光源	イルミネーション: 白色光LED、エイミング: 赤色光Laser (Class 2)			
電源	バッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー 2600mAh			
	読み取り回数	■バーコード 5秒1回読取 約9,000回 (約13時間) 10秒1回読取 約6,000回 (約17時間)	■RFID 5秒読取30秒待機 約900回 (約9時間) 10秒読取30秒待機 約450回 (約5時間)		
	充電方式	マグネット充電ケーブル ※3、MicroUSB			
	充電時間	約4時間 (内蔵バッテリー) ※4			
キー入力	トリガキー、モードボタン、電源ボタン、リセットボタン				
通信	インターフェース	USB			
外観	寸法 (D)x(W)x(H)	177x48x154mm			
	質量(電池含む)	322g		316.5g	
	素材	PC (ポリカーボネイト)			
	筐体色	白/グレー			
環境性能	表示LED	電源ON (青点灯)/読み取り中 (青点滅)/充電中 (赤点灯)/充電完了 (赤点灯から消灯)			
	動作温度	0°C ~ 35°C			
	充電温度	0°C ~ 45°C			
	保管温度	-20°C ~ 60°C			
	保護等級	IP54準拠			
耐落下強度	1.5m (6面、各2回) ※5				
適合規格	TELEC/PSE (バッテリー)/RoHS				
付属品	microUSBケーブル / 取扱説明書				

※1 ICタグの種類やご使用環境により異なります。

※2 バーコードの種類によって異なります。

※3 マグネット充電ケーブルと接続するACアダプターは出力が5V3Aの製品を推奨します。●最新情報はホームページをご覧ください。

※4 先にリーダーのバッテリーが充電され、完了後、接続されるスマートデバイスが充電されます。

※5 リーダー単体

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>