



## AsReader (MRX-F2) 定置型2次元コードリーダー



|               |   |
|---------------|---|
| 型式            | MRX-F2  |
| 読み取り方式        | CMOSセンサー  |
| 画像サイズ         | 640×480ピクセル   |
| 最小分解能         | 5mil  |
| 読み取り角度        | スキュー角: ±60°、ピッチ角: ±60°、ロール角: 360°   |
| コントラスト        | MRD値 20%以上  |
| 読み取りコード       | 1D: EAN-8(JAN-8), EAN-13(JAN-13), UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code128, GS1-128, AIM-128, Code 39, Code 93, Code 11, NW7(Codabar), Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar(RSS-14, RSS Limited, RSS Expand)<br>2D: PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR |
| 読み取り可能範囲      | スキャナ先端からの距離(バーコードの密度)<br>Code128: 10~55mm (10mil)    EAN13: 0~70mm (13mil)    QR Code: 0~50mm (15mil)    QR Code: 0~110mm (30mil)   |
| 寸法(W)×(D)×(H) | 82mm × 102mm × 73mm   |
| 重量            | 250g  |
| インジケータ        | ピープ音、LED  |
| ヒューマンインターフェース | 底面トリガーボタン   |
| インターフェース      | USB KBW / HID-POS / CDC   |
| 動作温度          | -20°C ~ 60°C  |
| 保管温度          | -40°C ~ 70°C  |
| 湿度            | 5% ~ 95% (結露しないこと)  |
| 電源            | DC5V/0.2A(USB供給)  |
| 付属品           | 取扱説明書   |

● Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

● Androidは、Google LLCの商標です。 ● Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

● QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。 ● その他、各社の会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

当社サイト内に記載されている社名、製品名、サービス名及びサイト名には、必ずしも商標表示「®」「(TM)」を付記していません。

※iOSデバイスと接続して使用する当社製品は、MFi認証を取得しています。 ※ 形状・色など予告なく変更する場合があります。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>