



AsReader (ASR-010D) 1次元バーコードスキャナ for iPhone SE/5S/5/6S/6/6SPlus/6Plus and iPod touch



型 式	ASR-010D	
バーコード	読み取り方式	CCD linear image sensor 1,500Pixel
	最小分解能	0.127mm
	読み取り距離	70~210mm ※1
	読み取り角度	ピッチ:±65° ロール: ±25° スキュー:±50°
	読み取りコード	JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODEBAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED
	光源	赤色光LED
電源	バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
	読み取り回数	約40,000回 ※2
	充電方式	Magconnケーブル ※3
	充電時間	約2時間(内蔵バッテリー) ※4
キー入力	2トリガキー	
通信	インターフェース	MFi on Lightning ※5
外観	寸法(W)x(D)x(H)	63.7 × 9.7 × 117.2 mm ※6
	質量(電池含む)	約65g
	素材	ポリカーボネイト
	筐体色	白
	表示LED	接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯)
環境性能	動作温度	-10~45 °C、20~85 % RH(ただし充電は0°C以上)
	保管温度	-20~60 °C、10~95 % RH
	保護等級	IP52準拠
	耐落下強度	1.5m(6面 * 4 edge、各1回) ※7
適合規格	Apple MFi FCC CE RoHS	
対応	機種	iPhone6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ 5/ 5S/ SE/ iPod touch/ wiphoneセット ※8
	OS	iOS8.0~9.3.1 (9.2.x除く)
付属品	Magconnケーブル / イヤホン延長ケーブル / 取り付け方マニュアル / 取扱説明書	

※1 バーコードの種類によって異なります。

※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。 iPhoneはデフォルト設定(画面輝度等)で4.5時間の読み取りが可能です。

※3 ケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプターを推奨します。

※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。 同時充電の場合の充電時間は内蔵バッテリーが2時間、iPhoneが3.5時間です。

※5 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。

※6 突起物除く

※7 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。

※8 iPod touch利用時は専用シート/シールが必要です。