



AsReader (ASR-0240D) バーコード・RFID for iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6



| | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 型 式 | | ASR-0240D | | |
| RFID | 周波数 | 13.56MHz | | |
| | 通信方式 | ISO14443-3タイプA/B、ISO18092、ISO15693 | | |
| | 適合カード | Felica | RC-S860 / RC-S888 | |
| | | ISO14443A | Mifare Ultralight / Desfire | |
| | | ISO15693 | I-CODE SLI / Tag-it | |
| 読み取り距離(カードサイズ)※1 | Felica(S888) 10mm / Mifare Standard 20mm / I-CODE SLI 40mm | | | |
| バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー | | |
| | 読み取り可能範囲 | バーコードの密度 | スキャナの先端からの距離 | |
| | | 100% U.P.C. | 46 mm - 419 mm | 64 mm - 163 mm |
| | | 5 mil Code 39/10 mil Code 39 6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix | 28 mm - 338 mm | 46 mm - 185 mm 53 mm - 203 mm |
| | 読み取り幅 | 42.4° (水平)、33° (垂直) | | |
| | 読み取り角度 | ピッチ:±45° ロール: 360° スキュー:±60° ※2 | | |
| 読み取りコード | <ul style="list-style-type: none"> ■1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ■2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code ■Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code ■OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) | | | |
| 光源 | イルミネーション: 白色光LED、エイミング: 赤色光Laser (Class 2) | | | |
| 電源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh | | |
| | 読み取り回数 | RFID 50,000回 | Barcode 40,000回 ※3 | |
| | 充電方式 | Magconn ※4、MicroUSB | | |
| | 充電時間 | 約3.5時間(内蔵バッテリー) | | |
| キー入力 | 2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え) | | | |
| 通信 | インターフェース | MFi on Lightning ※5 | | |
| 外観 | 寸法(W)x(D)x(H) | 64.0 × 16.8 × 117.3 mm ※6 | | |
| | 質量(電池含む) | 98g | | |
| | 素材 | PC | | |
| | 筐体色 | 白 | | |
| | 表示LED | 接続(青点灯)/読み取り中(青点減)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) | | |
| 環境性能 | 動作温度 | -10~45 °C、20~85 % RH(ただし充電は0°C以上) | | |
| | 保管温度 | -20~60 °C、10~95 % RH | | |
| | 保護等級 | IP52準拠 | | |
| | 耐落下強度 | 1.5m(6面 * 4 edge、各1回) ※7 | | |
| 適合規格 | Apple MFi/TELEC/FCC | | | |
| 対応 | 機種 | iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6 ※8 | | |
| | OS | iOS9.3以降 | | |
| 付属品 | Magconnケーブル/イヤホン延長ケーブル/取扱説明書 | | | |

※1 ICタグの種類などによって異なります。 ※2 バーコードの種類によって異なります。

※3 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションONでの回数です。

※4 Magconnケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプターを推奨します。

※5 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。 ※6 突起物除く

※7 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。

※8 機種毎に専用のケース(別売)とセットでご利用ください。