



AsReader (ASR-R250G-20) バーコード



型 式	ASR-R250G-20													
バーコード	読み取り方式	CMOS センサー												
	読み取り可能範囲	<table border="0"> <tr> <td>■バーコードの密度</td> <td>■スキャナの先端からの距離</td> </tr> <tr> <td>100% U.P.C.</td> <td>46 mm - 419 mm</td> </tr> <tr> <td>CODE 39 - 5 mil</td> <td>64 mm - 163 mm</td> </tr> <tr> <td>CODE 39 - 10 mil</td> <td>28 mm - 338 mm</td> </tr> <tr> <td>PDF417 - 6.7 mil</td> <td>46 mm - 185 mm</td> </tr> <tr> <td>Data Matrix - 10 mil</td> <td>53 mm - 203 mm</td> </tr> </table>	■バーコードの密度	■スキャナの先端からの距離	100% U.P.C.	46 mm - 419 mm	CODE 39 - 5 mil	64 mm - 163 mm	CODE 39 - 10 mil	28 mm - 338 mm	PDF417 - 6.7 mil	46 mm - 185 mm	Data Matrix - 10 mil	53 mm - 203 mm
	■バーコードの密度	■スキャナの先端からの距離												
	100% U.P.C.	46 mm - 419 mm												
	CODE 39 - 5 mil	64 mm - 163 mm												
	CODE 39 - 10 mil	28 mm - 338 mm												
PDF417 - 6.7 mil	46 mm - 185 mm													
Data Matrix - 10 mil	53 mm - 203 mm													
読み取り幅	42.4° (水平)、33° (垂直)													
読み取り角度	ピッチ:±45° ロール: 360° スキュー:±60° ※1													
読み取りコード	<ul style="list-style-type: none"> ■1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ■2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code ■Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code ■OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) 													
光源	イルミネーション: 白色光LED、エイミング: 赤色光Laser (Class 2)													
電源	バッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー 2600mAh												
	読み取り回数	5秒1回読取 約9,000回(約13時間) 10秒1回読取 約6,000回(約17時間)												
	充電方式	Magconn ※2、MicroUSB												
	充電時間	約4時間(内蔵バッテリー) ※3												
キー入力	トリガキー、モードボタン、電源ボタン、リセットボタン													
通信	インターフェース	USB												
外観	寸法 (D)x(W)x(H)	136x48x134mm												
	質量(電池含む)	230g												
	素材	PC(ポリカーボネイト)												
	筐体色	白/グレー												
	表示LED	電源ON(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)												
環境性能	動作温度	0°C ~ 35°C												
	充電温度	0°C ~ 45°C												
	保管温度	-20°C ~ 60°C												
	保護等級	IP54準拠												
	耐落下強度	1.5m(6面、各2回) ※4												
適合規格	TELEC/FCC/CE/PSE(バッテリー)/RoHS													
付属品	microUSBケーブル / 取扱説明書													

※1 バーコードの種類によって異なります。

※2 Magconnケーブルと接続するACアダプターは出力が5V2Aの製品を推奨します。

※3 先にリーダーのバッテリーが充電され、完了後、接続されるスマートデバイスが充電されます。

※4 リーダー単体

●最新情報はホームページをご覧ください。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>