

AsReader®

AsReader (ASR-023B) 2次元バーコードスキャナ



型 式		ASR-023B
バーコード	読み取り方式	CMOS 1280 x 1280 pixels
	読み取り可能範囲	スキャナ先端からの距離(バーコードの密度) EAN-13 50mm~200mm (13mils) Code39 40mm~90mm (5mils 10bytes) QR Code 25mm~240mm (20mils 16bytes) Data Matrix 50mm~90mm (10mils 20bytes) PDF 417 30mm~130mm (6.67mils 7bytes)
	読み取り角度	ロール角:360°、ピッチ角:±55°、スキュー角:±55°
	読み取りコード	1D: EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar(NW7), Interleaved 2 of 5(ITF-6, ITF-14), ISBN, ISSN, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, HanXin code
	光源	赤色LED(エイミング)、白色LED(イルミネーション)
電源	バッテリー	内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 400mAh
	動作時間	8,000回以上 (読取2回/秒)
	充電方式	USB充電ケーブル及びマグネット着脱コネクタ
	充電電源入力	5V/1A
	充電時間	約1.5時間
キー入力		電源ボタン・トリガーボタン
LED	動作インジケータ	充電中(赤点灯)、充電完了(消灯)、データ通信中(緑点灯)
	Bluetoothインジケータ	接続待ち(青点滅)、接続中(青点灯)、Bluetoothモジュールスリープ(消灯)
ブザー		電源ON/OFF時、読み取り時
通信	インターフェース	Bluetooth 4.0 (Classic HID/SPP*)、BLE* ※1 出力: Class 2
外観	寸法(L)x(W)x(H)	48.5×28.0×42.5 (mm)
	質量(電池含む)	25.1g
	素材	ABS
	筐体色	グレー
環境性能	動作温湿度	温度:-10℃~45℃ 湿度:10~90 %RH (ただし、充電は0℃以上)
	保管温湿度	温度:-20℃~45℃ 湿度:10~90 %RH
	耐落下強度	1m(6面4角、各1回)
適合規格		TELEC/FCC/CE
サポートOS		Android, iOS, Windows ※2
付属品		USB充電ケーブル及びマグネット着脱コネクタ/Bluetooth USBアダプター

※1 専用SDKあり。 ※2 Android用SDK(Bluetooth Classic SPP用, BLE用), iOS用SDK(BLE用)あり

●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

●Androidは、Google LLCの商標です。

●仕様・形状・色など予告なく変更する場合があります。

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>

株式会社アスタリスク

本 社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番地16号 新大阪大日ビル201 Tel:050-5536-1185 Fax:06-6886-1114
東京事業所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目35-7 水天宮HSビル2F Tel:050-5830-5393