KYOCERA × Asterisk Inc.

DIGNO®を活用した高性能なハンディターミナル ASR-A24D-SX2

読み取り精度の高いハンディターミナルASR-A24D-SX2。
高速・連続読みはもちろん、ダメージバーコードの読み取りも可能で、幅広いユーザーのニーズや用途に対応できます。
デバイスには、ビジネス向けスマートフォンとして実績豊富な京セラ株式会社の「DIGNO® SX2」を採用。
汎用性の高いモバイル端末を活用した業務改善を実現します。

- 長時間利用可能
- 現場に耐える設計
- 簡単充電
- コミュニケーションツールとしても使用可能
- 豊富なアプリで業務効率化

Barcode

AsReader®

ASR-A24D-SX2

DIGNO®＋AsReader®の強み！

操作性
使い慣れたスマートフォンなので、操作が簡単。研修も不要。現場でもスマートフォンが便利。

応用性
スマートフォンのカメラ機能や電話はもちろん、SNSなどアプリも活用でき、1台でいろいろな業務に対応。

将来性
最新OSへのアップデート（2回）やセキュリティパッチ（3年間）で、情報漏洩や不正使用から端末を守ることができる。

耐久性
スマートフォンはMIL規格20項目に対応で耐久性抜群！ケースでリーダーもしっかり防護。

コスト
応用性・将来性などからトータルでコストパフォーマンスが優れている。

いろいろな業界で、幅広い業務の改革、改善を実現！

- 店舗
- 物流
- 倉庫
- 工場
- 病院
- その他

DIGNO® SX2

高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。

- 割れにくい2段強化ガラス
- 軍手や作業用グローブなどをしたまま操作できるグローブタッチ®
- 米国国防総省が制定したMIL規格20項目に対応
- 4,500mAhの大容量バッテリー
- 幅約72mmのスリムなボディに約6.1インチの大型ディスプレイ
- 通信の接続を維持するWi-Fi®ハンドオーバー

AsReader® ASR-A24D

読み取りの精度が高く、質の悪いバーコードも解析可能な高性能バーコードリーダー。

- 各種バーコード、QRやPDF417など主要2次元コードにも対応
- 連続読み取り可能、ダメージバーコード対応可能
- OCR読み取り機能標準装備
- 対象のバーコードをレーザーポインターで照射
- 抜き差し不要のマグネット充電
- DIGNO® SX2の急速充電に対応

主な仕様

型　番		ASR-A24D-SX2
OS		Android™ 11
CPU		Snapdragon™ 480(Octa Core) 2.0GHz+1.8GHz
メモリ	内部	64GB (ROM) / 4GB (RAM)
	外部	microSDXC™/最大1TB
ディスプレイ		約6.1インチ / FHD+ (2400 x 1080)、グローブタッチ®・ウェットタッチ®対応
スキャナ	方式	CMOSセンサー
	角度	48° (水平)、30° (垂直)
	対応コード	■1D: ：JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODEBAR(NW-7), MSI,GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED ■2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) ■OCR Options：OCR-A, OCR-B, MICR E13B
	光源	イルミネーション：白色光LED、エイミング：赤色光Laser (Class2)
カメラ		アウトカメラ：約800万画素 (オートフォーカス)　インカメラ：約800万画素 (固定フォーカス)
生体認証		顔認証
SIM		nanoSIM / eSIM
無線周波数帯域		5G：n3/n28/n77/n78　4G LTE：B1/B3/B8/B18/B19/B28/B41/B42　3G：B1/B8
Wi-Fi®		IEEE802.11a/b/g/n/ac（2.4/5GHz）　IEEE802.11k/r（Wi-Fi高速ローミング）　WPA3 Enterprise対応
Bluetooth®		Ver.5.1
位置測位システム		GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)/BeiDou/Galileo対応
環境性能	落下強度	1.5m　※1
	防水・防塵	防水 IPX5、防塵 IP6X（DIGNO® SX2、ASR-A24D）※2
	動作温度	-10～45℃、20～85 % RH（結露なきこと）（充電は0℃以上）
	保存温度	-20～60℃、10～90 % RH（1ヶ月）
電源	バッテリー	内蔵Li-ion (スマートフォン：4,500mAh、スキャナ：1,050mAh)
	充電方式	マグネット充電ケーブル / USB Type-C　※3
寸法(W)×(D)×(H)		78 × 34 × 170.5 mm (突起部を除く)
重量		約248g
同梱品		ACアダプタ

※1 製品を6面4陵 コンクリート面落下各1回の試験環境下での確認であり、全ての衝撃に対して保証するものではございません。
※2 DIGNO® SX2とASR-A24Dをジョイントコネクタで接続した状態で高さ1mの雨滴（30分）の試験を実施済。
※3 スマートフォンを接続した状態で充電するとスキャナの内蔵バッテリーとスマートフォンを同時充電します。
※ 本製品は4Gまたは5G対応SIMをご利用ください。3G SIMについては保証対象外となります。
※「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。
※ LTEはETSIの商標です。　※ Android は Google LLC の商標です。
※ Snapdragon はQualcomm Incorporated の商標または登録商標です。Snapdragon はQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。
※ microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。　※ Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。　※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標です。
※「DIGNO®」、「グローブタッチ®」、「ウェットタッチ®」は、京セラ株式会社の登録商標です。　※「AsReader」は株式会社アスタリスクの登録商標です。
※ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。　※本チラシについては無断で複製、転載することを禁じます。
◎本チラシは2022年12月現在のものです。　◎製品の仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。　◎印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
● 最新情報はホームページをご覧ください。

株式会社 アスタリスク

本社兼研究所 / Tel：050-5536-1185（代）
東 京 事 業 所 / Tel：050-5830-5393
名古屋営業所 / Tel：050-5536-8731
AsReader BASE / Tel：050-5444-9970

https://www.asx.co.jp　https://asreader.jp