

RFIDリーダーライター

PADDLE-Type

あらゆるスペースをカバー！
高所や狭所にあるRFタグの
読み取りが可能。

出力1W/円偏波のRFIDリーダーライター。
棚の隙間に差し込んでRFタグを
読み取ることができます。
グリップの底面にはネジ穴があるので、
三脚に取り付けて固定したり、
自撮り棒につけて高所の読み取りも可能！

ASR-P252B
1W(登録局)

RFID
対応

Barcode
対応

軽量で充電式なので、持ち運びができ効率よく作業ができます。



どなたでも楽々
握りやすい

向きを気にせず
素早く読取

OS
選べます
windows
android
iOS

電池交換
超簡単

棚や箱の隙間



ボックスの中



三脚で固定したり、自撮り棒で高所の読み取りもOK！



対応OS

iOS(Bluetooth) / Android(Bluetooth及びUSB) / Windows(Bluetooth及びUSB)

■仕様■ 型式/ASR-P252B・<RFID>周波数/ISO/IEC 18000-63 (旧18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2・読取距離/最大4.5m・読取スピード/400回/秒以上・機能/読取/書込/ロック/キル<バーコード>読取エンジン/CMOSセンサー:640x480ピクセル<電源>バッテリー/充電式リチウムイオンバッテリー、容量:3400mAh<充電方式>USB Type-Cポート、マグネット式充電ポート、入力定格:5V/2A<通信インターフェース>USB 2.0 (USB Type-Cポート)、Bluetooth Classic (SPP)<寸法(D)x(W)x(H)>348 x 101 x 33mm<質量>約350g (バッテリーを含む)<適合規格>TELEC/Apple MFi/FCC(取得予定)/FDA(取得予定)



株式会社 アスタリスク

大阪本社 / Tel: 050-5536-1185
東京事業所 / Tel: 050-5830-5393
研究所兼大阪事業所 / Tel: 050-5536-8731
名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731



<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>