

超軽量 × 高性能

現場を変える スマホ装着型 RFIDリーダーライター

バッテリーレス

ASR-030D との比較で

約**14%**の
軽量化

本体 約**69g**




※1 特定小電力&バッテリーレスで、2m以上離れても読み取りが可能！

バッテリーレスで
軽くて薄い！

約
9mm

約
69g



リーダー本体をバッテリー非搭載にしたことで、携帯性に優れ、軽量かつコンパクトな設計を実現しました。

特定小電力で
高性能読み取り！



最大読み取り距離は、従来製品 (ASR-030D) の約2倍。2m超離れても正確な読み取りを実現しました。高性能な特定小電力無線局のRFIDリーダーライターです。

iOS/Androidに
対応！



Android端末とiOS端末相互の運用切り替えにも柔軟に対応します。

スマホに装着



専用ケースでスマホと一体化。
現在はiPhone15/16/16eの専用ケースがあります。
*iPhoneの上記以外とAndroidの機種についてはお問い合わせください。

マグネットで簡単充電



ケースから外さずに、マグネット充電端子で簡単に充電できます。リーダー単体の充電は不要です。

さまざまなシーンで業務に合わせた読み取りが可能です！



商品の検品作業



薬品管理



入・出荷作業



棚卸・在庫管理



ピッキング作業



配送作業

型 式		ASR-M30S
寸 法 (W)×(D)×(H)		約74 × 約9 × 約116 mm
質 量		約69g
筐体素材		PC (ポリカーボネート)
電 池		非搭載 (スマートフォンから電力を供給)
充 電		USB PD (本製品を介してスマートフォンを充電可) 給電端子: USB Type-Cポートおよびマグネット充電端子
通信インターフェイス		USB Type-C (USB2.0)
RFID	出 力	24dBm (250mW)
	偏波特性	円偏波
対応OS		iOS Android
法令・ コンプライアンス	電波法	適合 (特定小電力無線局)
	RoHS	適合
環境性能	動作環境 (温度/湿度)	-10~45℃ / 20~85 % RH
	保存環境 (温度/湿度)	-20~60℃ / 10~95 % RH
	保護等級	IP54準拠

※データは2025年6月1日現在のデータです。仕様(性能・形状・色など)は予告なく変更する場合があります。



株式会社 アスタリスク

本社兼研究所 / Tel: 050-5536-1185 (代)
東京事業所 / Tel: 050-5830-5393
名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731
AsReader BASE / Tel: 050-5444-9970

<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>

