

新型

Desktopタイプ RFIDリーダー新登場!

大量のRFIDタグを一気に読めるアンテナ一体型RFIDリーダーです。
スマートフォン、パソコンなどの端末と連携できます。

置いて繋いで
すぐに使える!



ASR-P351N

コードを
一括読取



カードキー
などの管理



商品も
一括読取



設置も簡単で軽量コンパクト。瞬時に大量のタグを一気に読み取ります。

アンテナとリーダーの一体型

リーダーとアンテナを一体型にすることで、面倒な調整をすることなくすぐにご利用いただけます。設置場所や用途に合わせてアンテナの角度や大きさをチューニングし、リーダーとの最適な組み合わせを探っていく必要がありません。読み取り部分にアンテナを特殊な方法で内蔵することで、微調整なしに上に置いたタグだけを一気に読み取ることができます。また、大量に密集したタグを高速に読み取ることができます。

簡単設置

軽量コンパクトな筐体は、持ち運びも簡単で、カウンターの空きスペースや棚の上など、ちょっとしたスペースに置くことができます。しかも、PoE給電なので、LANケーブル一本をネットワークに繋いで、読み取りアプリに接続するだけで、簡単にタグを読むことができます。

いろいろなところでお使いいただけます



店舗のPOSレジ



カードキーの管理



書類、カルテなどの管理

型式		ASR-P351N
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPC global Class 1 Gen 2
	周波数	916.8~922.0 MHz
	送信出力	Max 200mW (23dBm)
	機能	インベントリ/読み取り/書き込み/ロック/消去
電源	入力	RJ45 ×1 PoE (IEEE802.3at準拠) ※使用するPoEハブ/インジェクタとEthernetケーブルは必ず下記の仕様のものをご利用ください。 Ethernetケーブル: カテゴリ5e以上 PoEハブ/インジェクタ: IEEE802.3at対応
	出力	USB 2.0 Type-A ×4:2500mW (4ポート合計) ※それ以上の入力が必要な機器を接続する場合はセルフパワーのUSBハブを経由して接続してください。
通信インターフェース	Ethernet	RJ45
	USB 2.0 Type-A x4	バーコードスキャナ等のHID通信機器やESC/POS対応のプリンタ等を接続可能。
	コンソール	メンテナンス用ポート(お客様のご利用は不可)
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	430 × 350 × 26 mm
	質量	約1.9kg
	素材	アクリル、アルミニウム
	筐体色	白
	表示LED	電源LED (赤)/システムLED (橙)/ネットワークリンクLED (緑)/データ通信LED (緑)
環境性能	動作温度	-10~45 °C、20~85 % RH
	保管温度	-20~60 °C、10~95 % RH
適合規格		TELEC
対応OS		iOS、Android、Windows、Linux
同梱品		取説 (QR)

※データは2025年9月1日現在のデータです。仕様(性能・形状・色など)は予告なく変更する場合があります。

AsReader®



株式会社 アスタリスク

本社兼研究所 / Tel: 050-5536-1185 (代)

東京事業所 / Tel: 050-5830-5393

名古屋営業所 / Tel: 050-5536-8731

AsReader BASE / Tel: 050-5444-9970



<https://www.asx.co.jp> <https://asreader.jp>